SECO | SECO MP 122D

KATALOOG

KOMMUNAAL

AASTARINGNE ABIMEES



SECO MP 122D









Originaalkood:
S536026055001
2026. aasta kood:
S536026055113

KIRJELDUS:

Kompaktne ja võimas – just selline on meie tootevaliku uusim lisandus, millega SECO siseneb kogumiskorviga traktorite hulgas ka kommunaaltehnika valdkonda. See on täielikult professionaalne masin, mis on mõeldud linnade ja asulate murualade igapäevaseks niitmiseks. Konkurentidest märgatavalt väiksem kaal võimaldab hooldada jalgpalliväljakuid muru liigselt koormamata. Läbimõeldud konstruktsioon ja komponendid tagavad masina pika kasutusea. Tänu eeskujulikule manööverdusvõimele ning suurele niitmis- ja sõidukiirusele aitab meie uudistoode viia teie murualade hoolduskulud miinimumini.





TEHNILISED EELISED:

- väikese kütusekuluga diiselmootor
- sõidukiirus 20 km/h
- elektromehaaniline püsikiirusehoidja
- niiduseadme automaatne kõrguse seadistus
- roolivõimendi
- täielikult reguleeritav roolinupuga rool
- suur monokroomne ekraan
- kõrgtühjendusega kogumiskorv
- korvi tühjendamine mis tahes asendis
- eeskujulik ergonoomika ja hea ülevaade masina ümbrusest
- kasutusvalmis kaal 680 kg

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED:

Mootor	Kubota D902, 25 hj
Mootori töömaht	898 cm^3
Vedu	4 x 2, tagavedu
Veo tüüp	hüdromootorid tagaratastes
Diferentsiaalilukk	hüdrauliline
Lõikelaius	122 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud kardaanvõlliga
Niiduseadme sisselülitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	600 l
Kogumiskorvi tõstmine	hüdrauliline, alumine serv kuni 199 cm
Korvi tõstmise aeg (max kõrgusele)	8 s
Kogumiskorvi avamine	elektromehaaniline
Korvi tühjaks kallutamise aeg	5 s
Esirattad	18''
Tagarattad	23''

KASUTUS:

- regulaarne niitmine
- aeg-ajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusuvõime
- korvi tühjendamine konteinerisse

KÜSIGE PAKKUMIST: MURUMURDJAD.EE

LISATARVIKUD:

Liikluskomplekt avalikel teedel sõitmiseks
Multšimiskate
Kuuliga haakeseadeldis

TEHNILISED ANDMED

Mootor

- diisel, vedelikjahutusega kolmesilindriline
- mudel – Kubota D902
- mootori võimsus – 17 kW / 25 hj*
- pöördemoment – 55 Nm
- töökiirus – 3 000 p/min

Vedu

- hüdrauliline, kaks hüdromootorit tagaratastes
- maksimaalne sõidukiirus – 20 km/h
- diferentsiaalilukk – hüdrauliline
- püsikiirusehoidja – elektromehaaniline
- sõidu juhtimine – eraldi edasi- ja tagasikäigu pedaal

Rattad

- esirattad – 18 x 6,5, 6-PLY
- tagarattad – 23 x 10,5, 4-PLY

Pidurid

- trummelpidurid tagaratastes

Juhtimine

- hüdrauliline, võimendiga
- roolinupuga rool

Niiduseadme ajam

- elektromagnetiline sidur
- kardaanvõll libisevate rihmadega

Niiduseadme andmed

- laius – 122 cm
- sünkroniseeritud nurkreduktoritega
- tõstmine – elektromehaaniline, mäluga
- kõrgus 15–30 mm
- elektrooniline kõrguse seadistus
- terade pikkus 640 mm
- terade ülekate 63 mm

Kogumiskorvi andmed

- maht – 600 l
- tühjendamine mis tahes kõrgusel
- maksimaalne kõrgus 199 cm
- tõstmise aeg – 8 s
- tühjaks kallutamise aeg – 5 s
- korvi täitumise näidik
- funktsionaalsed osad metallist

Armatuurlaud

NÄIDIKUD

- mootori määrimine
- mootori ülekuumenemine
- mootori hetkepöörded
- töötunnid
- aku pinge
- püsikiirusehoidja
- niiduseadme sisselülitus
- AUT / MAN režiim
- pidurid
- tuled
- kütusevaru
- masina oleku diagnostika

JUHTSEADMED

- süütelukk
- niiduseadme sisselülitus
- AUT / MAN lüliti
- püsikiirusehoidja lüliti
- sõidukiiruse lüliti
- tagurpidi niitmise lüliti
- niiduskõrguse pöördregulaator
- gaasihoob
- seisupiduri hoob

Mõõtmed

- rööbe ees/taga – 830/830 mm
- teljevahe – 1 350 mm
- kogupikkus – 3 038 mm
- kogulaius koos niiduseadmega – 1 285 mm
- kogukõrgus ROPS-turvaraamiga – 1 908 mm
- kogukõrgus ilma ROPS-turvaraamita – 1 739 mm
- kasutusvalmis kaal – 680 kg
- suur kütusepaak – 24 l

*hobujõud on mõõdetud laboritingimustes